

# Produktdatablad

## MA 500 \*



Hållmagnet för låsning av en nödutrymningsdörr med magnetkraft

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- EltVTR-konform låsning av en nödutrymningsdörr mot obehörigt tillträde
- Enkel- eller dubbeldörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brandklassade dörrar

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Integrerad övervakning kontrollerar låsningstillståndet
- Separat dörrkontakt möjliggör dörrstatusmeddelande
- Olika monteringsatser för tre olika monteringsituationer

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	MA 500 *
Bredd	265 mm
Höjd	66 mm
Djup	41 mm
Monteringssätt	med lämplig monteringsats (gångjärnsida, anslagssida eller dörrnisch)
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Skyddsklass	IP30
Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning	250 mA
Uppfyller kraven i EltVTR	Ja
Uppfyller EN 13637	Ja

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Hållmagnet MA 500 *	Med motplatta / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömuttagning 250 mA / Uppställningskraft: 5000 N / Upplåsning under förlast / Svarkontakt låsningstillstånd / (Hallsensor)	024740	Silverfärgad	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.