

Produktdatablad

Slimdrive EMD



Elektromekanisk slagdörrsautomatik med en höjd på endast
7 cm för enkeldörrar upp till 180 kg

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med ett dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd eller 180 kg vikt
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Dörrbladsmontage och karmmontage



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Elektriskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
- Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
- Vindfångsfunktion reglerar öppning och stängning av två dörrar som är placerade efter varandra (sluss)
- Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
- Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
- Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
- Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Slimdrive EMD
Höjd	70 mm
Djup	121 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr	180 kg
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr	1500 mm - 2800 mm
Dörrbredd (min./max.)	750 mm - 1400 mm
Nischdjup (max.)	400 mm
Dörröverslag (max.)	30 mm
Typ av automatik	Elektromekanisk
Öppningsvinkel (max)	130 °
Vänsterhängd dörr	Ja
Högerhängd dörr	Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm	Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena	Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena	Ja
Dörrbladsmontage gångjärnsida med glidskena	Ja
Elektriskt tillslag	Ja
Elektrisk integrerad koordinator	Ja
Nätfrånkopplare	Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.)	20 s
Driftspänning	230 V
Märkeffekt	230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC)	1000 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Skyddsklass	IP20
Driftssätt	Av, Automatik, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Funktionssätt	Helautomatisk



Automatisk funktion	Ja
Funktion Low-Energy	Ja
Funktion Smart swing	Nej
Funktion knappar	Ja
Vindfångsfunktion	Ja
Hinderavkänning	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	inställbar
Användning	Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare inbyggd i drivenheten
Parametersättning	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS
Uppfyllande av standard	DIN 18650, EN 16005
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Driftspänning	Dörrbredd (min.)
Slimdrive EMD	Elektromekanisk slagdörrsautomatik för anslagsdörrar med 1 eller 2 dörrblad	107576	230 V	230 V	750 mm