

# Produktdatablad

# Standardarm

# Slimdrive EMD



För karmmontage anslagssida för nischdjup på 0–400 mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Slagdörrar med ett eller två dörrblad
- Karmmontage på anslagssidan
- Brandklassade dörrar med ett nischdjup upp till 250 mm tillåtna

# Standardarm Slimdrive EMD



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Färg silver eller enligt RAL
- Steglös justering av nischdjupet

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Standardarm Slimdrive EMD

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm Slimdrive EMD	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 200-300 mm	144389	Silverfärgad
Standardarm Slimdrive EMD	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 0-100 mm	144383	enligt RAL
Standardarm Slimdrive EMD	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 0-100 mm	144381	Silverfärgad
Standardarm Slimdrive EMD *	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 200-300 mm	144391	enligt RAL
Standardarm Slimdrive EMD *	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 100-200 mm	144387	enligt RAL
Standardarm Slimdrive EMD	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 100-200 mm	144385	Silverfärgad
Standardarm Slimdrive EMD	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 300-400 mm	144395	enligt RAL
Standardarm Slimdrive EMD	för Slimdrive EMD/EMD-F, nischdjup 300-400 mm	144393	Silverfärgad