

Produktdatablad

IQ lock EM



Elektromekaniskt tryckesspärrlås för kombinerad med tillträdeskontrollsystem på enkeldörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med ett dörrblad
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsdörrar
- Tillträdeskontrollsystem

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mekanisk självlåsnig säkerställer automatisk regelutslutning varje gång dörren stänger
- Panikfunktion som när som helst öppnar (även låsta) nödutrymningsdörrar i utrymningsriktningen
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Ytterhandtaget arbetar urkopplat från låsmekanismen
- Integrerade svarskontakter möjliggör fullständig övervakning av dörren
- Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt
- Litet bakre dorn och kompakt låskista

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock EM
DIN-riktning	vänster/höger
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panikfunktion/mechaniskt självlåsnig	Ja
Delat kryssfall (3 mm avstånd mellan låskolv och regel)	Ja
Elektriskt inkopplingsbart ytterhandtag	Ja
Svarskontakt för låsstatusar	Ja
Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt	Ja
Aktivering	Extern kontakt
Strömförbrukning	210 mA vid 24 V, 420 mA vid 12 V
Kontaktens belastningsförmåga	30 V/500 mA
Tryckfasthet mot brott	10000 N
Längd anslutningskabel	10 m

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmåt t	DIN-riktning
IQ lock EM *	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106567	72 mm	55 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM *	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	106577	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	106578	92 mm	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	114626	94 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106568	72 mm	65 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	114646	78 mm	100 mm	höger (utåtgående)

IQ lock EM



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmåt t	DIN-riktning
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	138354	72 mm	65 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	114621	94 mm	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106570	72 mm	100 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	114632	78 mm	100 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	114622	78 mm	60 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	106565	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	138352	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	115023	92 mm	40 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	138351	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	114619	94 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	138353	72 mm	65 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	115022	92 mm	40 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	106566	92 mm	45 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106580	72 mm	65 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106569	72 mm	80 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106582	72 mm	100 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106581	72 mm	80 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	106579	72 mm	55 mm	höger (utåtgående)

TILLBEHÖR**LÖSTAGBAR KARMÖVERFÖRING (12-POLIG) ***

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
Löstagbar karmöverföring (12-polig) *	Löstagbar karmöverföring (12-polig) för aktivt dörrblad / utan anslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen, i dörrbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.