

Produktdatablad

NOT 220 AP *



Nödknapp för evakueringsvägssystem för fränkoppling av nätspänningen i nödfall eller i samband med underhållsarbeten, ytmontage

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Fränslagning av nätspänningen i nödfall och vid underhållsarbeten
- Indirekt frikoppling av GEZE dörrcentraler för evakueringsvägssystem
- Öppning av automattendörrar i nödfall
- Ytmontage för enkel montering utan omfattande monteringsarbete
- Högt IP-skydd för användning utomhus



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- LED-belysning för högre synlighet även i mörker
- Återanvändbar täckåpa som skyddar mot smuts och damm
- Kontaktsystem bestående av ett elslutbleck och en dörrstängare
- En andra normalt sluten kontakt kan fås som tillbehör
- Robust plastskåp skyddar nödknappen tillförlitligt mot mekanisk påverkan

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	NOT 220 AP *
Mått	94 x 94 x 122 mm
Matningsspänning	24 V DC
Strömförbrukning	17 mA
Monteringsätt	Ytmontage
Driftstemperatur	-10 - 50 °C

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Nödkontakt NOT 220 AP, IP65 *	i plastskåp IP65 / 94 x 94 x 122 mm / med nödutrymningsskylt pil ned / Driftsspänning: 24 V DC / Kontaktens belastningsförmåga: 3A, 250 V / 1 normalt sluten kontakt	076777	Grå	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.