

Produktdatablad

Stängningskropp TS

5000 L



För överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 på anlagssidan

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage anlagssida och karmmontage gångjärnsida

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 5000 L
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage anslagssida, Karmmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 L dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	029400	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137723	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027351	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

Stängningskropp TS 5000 L



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 L dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027352	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	119579	svart RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm