

Produktdatablad

Standardarm TS

1500/1000 C



Med mekanisk dörruppställningsenhet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För öppethållande av ej brandklassade dörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster

Standardarm TS 1500/1000 C



PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ För nischdjup upp till 50 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Standardarm TS 1500/1000 C
Uppställning	Mekanisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	70 ° - 150 °
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställningspunkt min.	Uppställningspunkt max.
Standardarm TS 1500/1000 C/F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	101817	vit RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 1500/1000 C/F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	101815	Silverfärgad	70 °	150 °
Standardarm TS 1500/1000 C/F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	101818	enligt RAL	70 °	150 °