

Produktdatablad

Stängningskropp TS

4000 R KM BG *



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6
med rökdetektor och hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Karmmontage anslagssida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Hållmagnet
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Strömförsörjning för matningsspänning på 230 V
- Rökbrytare med anpassning av larmtröskelvärde, föroreningsindikator och dold aktiveringsknapp för testning
- Extra rökbrytare kan anslutas
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 R KM BG *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	547 mm
Bredd	65 mm
Höjd	65 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk

Stängningskropp TS 4000 R KM BG *



Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE TS 4000 R KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet och integrerad rökdetektor (utan standardarm)	105241	Silverfärgad	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet och integrerad rökdetektor (utan standardarm)	105242	enligt RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.