

Produktdatablad

Stängningskropp TS

4000 IS



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6
med integrerad koordinators

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Integrerad styrning av stängningssekvens
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen
- Flexibel dragning av aktiveringsmekanik med bowdenvajer i karm, t.ex. vid låsning av passiv dörr

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 IS
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinators	Ja

Stängningskropp TS 4000 IS



VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102801	vit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	119563	svart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102802	enligt RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102799	mörkbrons	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102798	Silverfärgad	287 x 46 x 60 mm	1400 mm