

# Produktdatablad

# Stängningskropp TS

# 4000 E KM BG



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6  
med hållmagnet

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Karmmontage anslagssida

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Hållmagnet
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Matningsspänning 24 V DC
- Samma fästhålbild som GEZE TS 4000 dörrstängare

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 E KM BG
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	1 W
Nominell drifttid	100 %
Restripping	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	325 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

# Stängningskropp TS 4000 E KM BG



## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E KM BG dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan standardarm)	105214	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan standardarm)	105213	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm