

Produktdatablad

Stängningskropp TS

4000 EN 5-7



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 5-7

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1600 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 EN 5-7
Dörrbredd (max.)	1600 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 5-7 med öppningsbroms (utan standardarm)	102838	enligt RAL	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 5-7 med öppningsbroms (utan standardarm)	102837	Silverfärgad	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA FÖR SEGMENTERAT VÄLVD DÖRR

för TS 4000, valvhöjd max. 130 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta för segmenterat välvd dörr	för TS 4000, valvhöjd max. 130 mm	058782	Silverfärgad
Montageplatta för segmenterat välvd dörr	för TS 4000, valvhöjd max. 130 mm	119472	enligt RAL
Montageplatta för segmenterat välvd dörr	för TS 4000, valvhöjd max. 130 mm	058783	mörkbrons

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLÄMPLATTA

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009494	enligt RAL	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057126	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057127	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009491	vit RAL 9016	10 mm

MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007923	Silverfärgad	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007926	enligt RAL	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007924	mörkbrons	10 mm

VINKELFÄSTE

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL