

Produktdatablad

Stängningskropp

Boxer 3-6



Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 3-6 med öppningsbroms

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar, lämplighetsintyg krävs för dörren
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd, för dörrvikter upp till 180 kg
- För dörrbladstjocklekar från 50 mm
- Integrerad installation



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Alla funktioner kan ställas in i monterat skick
- Stängningskraft kan justeras steglöst uppifrån
- Tillslag justerbart ovanifrån med ventil
- Öppningsbroms justerbar ovanifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Axelförlängningar upp till 8 mm tillgängliga
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp Boxer 3-6
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	180 kg
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	293 mm
Bredd	40 mm
Höjd	54 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängning	Mått	Färg
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad