

# Produktdatablad

# Stängningskropp TS

# 4000 E-IS KM BG \*



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6  
med hållmagnet och integrerad koordinatör

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Karmmontage anslagssida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Integrerad styrning av stängningssekvens
- Hållmagnet
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Matningsspänning 24 V DC
- Samma fästhålbild som GEZE TS 4000 dörrstängare
- Flexibel dragning av aktiveringsmekanik med bowdenvajer i karm, t.ex. vid låsning av passiv dörr

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 E-IS KM BG *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	1 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	325 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej



Integrerad koordinatör

Ja

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan standardarm och kopplingsbox)	105239	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan standardarm och kopplingsbox)	105240	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.