

Produktdatablad

Stängningskropp TS

550 NV



Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN 3-6 med integrerad uppställning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- För dörrbladsvikt upp till 300 kg

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Steglöst justerbar stängningskraft
- Stängningsfart justerbar ovanifrån med ventil
- Tillslag justerbart ovanifrån med ventiler
- Öppningsbroms justerbar ovanifrån med ventiler
- Stängningsfördröjning justerbar ovanifrån med ventil
- Mekanisk dörruppställningsenhet med ett uppställningsområde på 85°-165°
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 550 NV
Användning på anslags-/pendeldörr	Anslagsdörr, Pendeldörr
Öppningsvinkel (max)	170 °
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	300 kg
DIN-riktning	vänster/höger
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Längd	342 mm
Bredd	82 mm
Höjd	54 mm
Inställningsområde ingjutningslåda längd	9 mm
Inställningsområde ingjutningslåda bredd	10 mm
Inställningsområde ingjutningslåda höjd	6 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt fixerad
Integrerad stängningsfördröjning	Ja
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Stängningseffekt från	170 °
Öppethållande av brandklassade dörrar	Nej
Till- och fränslagbar uppställning	Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja

Stängningskropp TS 550 NV



VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställning
GEZE TS 550 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, med integrerad uppställning, uppställningsområde 85°-165°, till-/frånslagsbar, alternativ stängningsfördröjning, dörrbladsvikt upp till 300 kg (utan täcklock och tillbehör)	123950	342 x 82 x 54 mm	vänster/höger	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196