

Produktdatablad

Stängningskropp TS 4000 R- IS KM BG sekundärenhet *



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 utan rökdetektor, med integrerad koordinators och hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Karmmontage anslagssida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning

Stängningskropp TS 4000 R-IS KM BG sekundärenhet *



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Hållmagnet
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Matningsspänning 24V DC via GEZE TS 4000 R-IS primärenhet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 R-IS KM BG sekundärenhet *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Matningsspänning	24 V
Ingångsspänning	24 V DC
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Längd	547 mm
Bredd	65 mm
Höjd	65 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 ° - 175 °
Integrerad rökdetektor	Nej

Stängningskropp TS 4000 R-IS KM BG sekundärenhet *



VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅNINGSINFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE TS 4000 R-IS KM BG sekundärenhet *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan rökdetektor och standardarm)	105247	enligt RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG sekundärenhet *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan rökdetektor och standardarm)	105246	Silverfärgad	24 V	547 x 65 x 65 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.