

Produktdatablad

TS 4000 Tandem

komplett packat



Överliggande dörrstängare med arm större än EN 7 med öppningsbroms

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar med en dörrbredd på 1600 mm dörrbredd och mycket hög vikt (stängningskraft > EN7)
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen
- Montering sker med den övre dörrstängaren med standardgångjärnsmått

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 4000 Tandem komplett packat
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	51 mm
Höjd	130 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
GEZE TS 4000 Tandem	Komplett packat, stängningskraft > EN7, för dörrar/portar större med en dörrbredd på mer än 1600 mm resp. med mycket hög vikt, med öppningsbroms, med normal standardarm	116186	enligt RAL	287 x 51 x 130 mm	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida

TS 4000 Tandem komplett packat



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
GEZE TS 4000 Tandem	Komplett packat, stängningskraft > EN7, för dörrar/portar större med en dörrbredd på mer än 1600 mm resp. med mycket hög vikt, med öppningsbroms, med normal standardarm	102841	Silverfärg ad	287 x 51 x 130 mm	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Dörrbladsmontage anslagssida

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 4000 Tandem med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta	för TS 4000 Tandem med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	116189	enligt RAL
Montageplatta	för TS 4000 Tandem med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	105119	Silverfärgad