

Produktdatablad

E-glidskena Boxer



Med arm och hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Integrerad installation
- Uppställningssystem med integrerad uppställning
- Anslagsdörrar till höger och vänster

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Driftspänning 24 V DC
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E-glidskena Boxer
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	1 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1155
Längd	440 mm
Bredd	31 mm
Höjd	30 mm
Uppställning	Elektrisk
Till- och fränslagbar uppställning	Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 ° - 120 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Uppställningspunkt min.
E-glidskena Boxer	Med arm och hållmagnet	119640	440 x 31 x 30 mm	Silverfärgad	80 °
E-glidskena Boxer	Med arm och hållmagnet	135775	440 x 31 x 30 mm	enligt RAL	80 °



TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311