

Produktdatablad

Stängningskropp TS

4000 E-IS *



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6
med hållmagnet och integrerad koordinatör

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Uppställningssystem med integrerad uppställning



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Integrerad styrning av stängningssekvens
- Hållmagnet
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Matningsspänning 24 V DC
- Samma fästhålbild som GEZE TS 4000 dörrstängare
- Flexibel dragning av aktiveringsmekanik med bowdenvajer i karm, t.ex. vid låsning av passiv dörr

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 E-IS *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	1 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	325 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej



Integrerad koordinators

Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E-IS dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet, kopplingsbox, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan frigöringsmekanism och standardarm)	105237	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet, kopplingsbox, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan frigöringsmekanism och standardarm)	105238	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.