

# Produktdatablad

## RWA K 600 G



Fällspaksdrift för montering på fönster och dörrar med fast anslutning med hjälp av glidskena

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Rök- och värmeutsugsanläggning och naturlig ventilation (24 V)
- Inåtgående eller utåtgående tippbara, fällbara och sidohängda fönster
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Blad- och rammontering
- Kan monteras på dörren

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- 90° fönsteröppning på mindre än 60 sekunder
- Kraftfull drivenhet med högt vridmoment
- Anslutningskabeln går lätt att byta ut via stickkontakt
- Integrerad detektorkontakt för responser
- Integrerad synkronmodul som kan driva max. två drivenheter utan externt styrdon
- Kontrollerad som naturligt rök- och värmeutsagsaggregat (NRWG) enligt EN 12101-2

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	RWA K 600 G
Mått	421 x 40 x 86 mm
Material hus	Aluminium
Tryckkraft	600 N
Dragkraft	600 N
Spänning under drift	24 V ± 25 %
Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning	1.4 A
Restrippel	20 %
Nominell drifttid	30 %
Längd anslutningskabel	5 m
Speciallängd anslutningskabel	10 m
Min. ledartvärsnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Antal ledare	5 ledare
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Skyddsklass	IP32
Skyddsklass	III
Synkronfunktion	Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation)	Ja
Extra låsning tillgänglig	Ja
Typ av extralåsning	Låsingsdrift
Typ av slagförcortning	Inställningsenhet
Ändlägesfrånslagning utkörd	Intern väggivare
Ändlägesfrånslagning inkörd	Intern väggivare
Överbelastningsskydd	Ja
Provatt gällande naturligt verkande rök- och värmeutsug	Ja
Antal synkronisering drivenheter	2
KNX-kompatibel	Nej
Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Tippfönster INÅTGÅENDE bladmontage	Ja

Tippfönster UTÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Tippfönster UTÅTGÅENDE bladmontage	Ja
Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Sidohängda fönster INÅTGÅENDE dörrbladsmontage	Ja
Sidohängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Sidohängda fönster UTÅTGÅENDE bladmontage	Ja
Topphängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Topphängda fönster INÅTGÅENDE bladmontage	Ja
Topphängda fönster UTÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Topphängda fönster UTÅTGÅENDE bladmontage	Ja

## VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
RWA K 600 G dubbeldörr med stängningssekvens		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G dubbeldörr med stängningssekvens - specialutförande	Kan konfigureras: Passivt/aktivt dörrblad, startfördröjning, detektorkontakt, färg, fri programmering	137448	enligt RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

## TILLBEHÖR

### KONSOL G FÖR RWA K 600 \*

Monteringskonsol för fällspakdrift RWA K 600



\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.