

Produktdatablad

E 170 230 V *



Saxdrift som designlösning för optimal ventilation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Naturlig ventilation i fasadområdet
- Inåtgående bottenhängda fönster
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Karmmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Förenar överljusöppnaren OL 90 N och elektrolinjärdriften E 212 i en produkt
- Saxar integrerade i kåpan
- Snygg design och extra skydd mot föroreningar
- Inställbar öppningsbredd som kan regleras flexibelt på plats

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E 170 230 V *
i-mått (min.)	20 mm
i-mått (max.)	70 mm
Öppningsbredd (max.)	170 mm
Öppningshastighet ventilation	4.9 mm/s
Tryckkraft	1500 N
Dragkraft	1500 N
Fyllningsvikt (max.)	80 kg/m ²
Frekvens	50 Hz
Driftspänning	230 V AC
Strömförbrukning	0.2 A
Effektförbrukning	90 W
Nominell drifttid	25 %
Min. ledartvärsnitt	1.5 mm ²
Antal ledare	4 ledare
Drifttemperatur	-20 - 60 °C
Skyddsklass	IP42
Typ av slagförkortning	Mekanisk
Ändlägesfrånslagning utkörd	Gränsställare
Ändlägesfrånslagning inkörd	Gränsställare
Överbelastningsskydd	Ja
KNX-kompatibel	Nej
Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Driftspänning	Dörrbredd (min.)
E 170 230 V *	Inklusive bladfäste	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inklusive bladfäste	128709	enligt RAL	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inklusive bladfäste	128708	vit RAL 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V till 1600 mm *	Inklusive bladfäste	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V till 2400 mm *	Inklusive bladfäste	128720	EV1	230 V AC	1600 mm

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Driftspänning	Dörrbredd (min.)
GEZE E 170/2, 230 V till 1600 mm *	Inklusive bladfäste	128715	vit RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V till 2400 mm *	Inklusive bladfäste	128721	vit RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V till 1600 mm *	Inklusive bladfäste	128716	enligt RAL	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V till 2400 mm *	Inklusive bladfäste	128722	enligt RAL	230 V AC	1600 mm

TILLBEHÖR

STANDARD BLADFÄSTE FÖR E 170 *

För rektangulära fönster

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standard bladfäste för E 170 *	passar till E 170	128925	EV1
Standard bladfäste för E 170 *	passar till E 170	128927	enligt RAL
Standard bladfäste för E 170 *	passar till E 170	128926	vit RAL 9016

GLIDANDE DÖRRBLADSBOCK FÖR E 170 *

För montering på lutade fönster av saxdrift E 170



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Glidande dörrbladsbock för E 170 *	passar till E 170	128930	enligt RAL
Glidande dörrbladsbock för E 170 *	passar till E 170	128928	EV1
Glidande dörrbladsbock för E 170 *	passar till E 170	128929	vit RAL 9016

VARIABELT SKYDD FÖR E 170 *

Snygg design och extra skydd mot föroreningar för GEZE saxdrifter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Variabelt skydd för E 170 *	Designsats för GEZE saxdrift	128924	enligt RAL
Variabelt skydd för E 170 *	Designsats för GEZE saxdrift	128922	EV1
Variabelt skydd för E 170 *	Designsats för GEZE saxdrift	128923	vit RAL 9016

SÄKERHETSSAX NR 35

För säkring av bottenhängda fönster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Säkerhetssax nr 35	Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 300 mm	014499	Förzinkning

SÄKERHETSSAX NR 60

För säkring av bottenhängda fönster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Säkerhetssax nr 60	Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 700mm	133814	Förzinkning

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.