

Produktdatablad

AIR 20



Aktiv-IR-ljusknapp för övervakning av dörrhandtag på automatiska slagdörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Övervakning av dörrhandtaget för aktivering av automatiska slagdörrar
- Närvaroregistrering av personer och objekt i trånga utrymmen
- Upptagetkontroll vid person- och säkerhetsslussar

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Aktiv-IR-ljusknapp
- Variabel skanningvidd som kan ställas in på 1,2–2,2 m

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	AIR 20
Mått	72 x 66 x 49 mm
Teknik	Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning	12-30 V DC/18–28 V AC
Driftström	50 mA
Skyddsklass	IP52
Typ av kabelanslutning	Instickbar skruvklämma
Längd anslutningskabel	5000 mm
Inställbarhet	1,2–2,2 m
Monteringshöjd (min.)	1200 mm
Monteringshöjd (max.)	2200 mm
Tvärsnitt på ljusnippe	60 x 60 mm
Driftstemperatur	-20 – 60 °C
Luftfuktighet	< 90 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard	EN 60947-5-2

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
AIR 20-Var	Ljusbrytare för övervakning av dörrhandtag på automatiska slagdörrar	082689	Svart	72 x 66 x 49 mm	24 V