

# Produktdatablad

## AIR 30 \*



Aktiv-IR-ljusknapp för fastfältsäkring av automatiska böjda skjutdörrar

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Säkring av sidostängningskanterna på automatiska böjda skjutdörrar
- Upptagetkontroll vid person- och säkerhetsslussar
- I trånga utrymmen för närvaroregistrering av personer eller föremål

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Aktiv-IR-ljusknapp

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	AIR 30 *
Mått	123 x 45 x 50 mm
Teknik	Aktiv infrarödstrålning
Driftspänning	10–48 V DC/11–36 V AC
Driftström	100 mA
Skyddsklass	IP52
Typ av kabelanslutning	Systemstickkontakt
Längd anslutningskabel	5000 mm
Inställbarhet	1,0–2,5 m
Monteringshöjd (min.)	1000 mm
Monteringshöjd (max.)	2500 mm
Tvårsnitt på ljusknippe	50 x 50 mm
Vikt	50 g
Driftstemperatur	-20 – 60 °C
Luftfuktighet	0–90 % relativ, ej kondenserande
Uppfyllande av standard	EN 60947-5-2

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.