

Produktdatablad

ST 220



Serviceterminal för kabellös och kabelbunden
 parametersättning av dörr- och fönsterprodukter från GEZE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dörrcentraler för evakueringsvägssystem
- Motorlås
- Komponenter till fastighetsautomation
- Automatiska drivenheter
- Automatiska fönstermotorer



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Fyrradig display och slankt användargränssnitt för enkel användning
- IR-gränssnitt för kabellös parametersättning av dörrcentraler för evakueringsvägssystem
- Kabelbunden parametersättning via RS 485 Bus
- Spänningsmatning sker via kabel vid kabelbunden drift
- 4x AAA-batterier krävs för IR-gränssnittet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	ST 220
Bredd	80 mm
Höjd	125 mm
Djup	37 mm
Skyddsklass	IP40
Driftspänning	24 V
Skyddsklass	III

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPERSONAL

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Serviceterminal ST 220	För parametersättning och diagnos av TZ 320, TE 220, automatiska dörrsystem, IQ windowdrive fönstermotorer och THZ N4, THZ Comfort N4, batteridrift med 4x AAA-celler (ingår inte i leveransen), klartextdisplay på belyst skärm, membrantangentbord för manövrering / Ändringar av parametrar i GEZE-system får endast genomföras av specialistpersonal som auktoriserats av tillverkaren	087261	blå	80 x 125 x 37 mm	24 V