

Produktdatablad

Glidskena TS 1500 G



med arm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Montering på gångjärns- eller anslagssidan (endast begränsade dörrbladstjocklekar)
- Anslagsdörrar till höger och vänster

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Snabb montering tack vare klipsbart glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena TS 1500 G
Längd	390 mm
Bredd	30.5 mm
Höjd	20.5 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 1500 G	med arm	101887	vit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 1500 G	med arm	101888	enligt RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 1500 G	med arm	101885	Silverfärgad	390 x 30.5 x 20.5 mm

TILLBEHÖR**FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING**

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA *

För TS 1500 G



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	För TS 1500 G	072355	enligt RAL
Montageplatta glidskena	För TS 1500 G	072333	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.