

Produktdatablad

Glidskena TS 1500 G/F

*



med mekanisk dörruppställningsenhet och arm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Montering på gångjärns- eller anslagssidan (endast begränsade dörrbladstjocklekar)
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- För öppethållande av ej brandklassade dörrar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Snabb montering tack vare klipsbart glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena TS 1500 G/F *
Längd	390 mm
Bredd	30.5 mm
Höjd	20.5 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Mekanisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80° - 130°
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
Glidskena TS 1500 G/F	med mekanisk dörruppställningsenhet och arm	101889	Silverfärgad	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glidskena TS 1500 G/F	med mekanisk dörruppställningsenhet och arm	101892	enligt RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glidskena TS 1500 G/F	med mekanisk dörruppställningsenhet och arm	101891	vit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°

TILLBEHÖR**FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING**

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

**MONTERINGSMATERIAL****MONTAGEPLATTA GLIDSKENA ***

För TS 1500 G



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	För TS 1500 G	072355	enligt RAL
Montageplatta glidskena	För TS 1500 G	072333	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.