

# Produktdatablad

## Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra lång



Upp till 3200 mm med integrerad koordinatör och armar

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinatör
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Upp till ett gångjärnsavstånd på 3200 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm

# Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Den integrerade koordinatoren håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra lång
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Uppfyllande av standard	EN 1158
Längd	3030 mm
Bredd	40 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinators	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra lång	genomgående, extra lång upp till 3200 mm, med integrerad styrning av stängningssekvens och armar	115598	Silverfärg ad	3030 x 40 x 30 mm
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra lång	genomgående, extra lång upp till 3200 mm, med integrerad styrning av stängningssekvens och armar	115599	enligt RAL	3030 x 40 x 30 mm

# Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra



## TILLBEHÖR

### MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för ISM-glidskena / ISM-BG-glidskena, inställbar uppställningskraft, förbikopplingsbar	118437

### FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

### KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Kraftackumulator för användning på det aktiva dörrbladet i glidskenor ISM och ISM BG för dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Kraftackumulator för användning på det aktiva dörrbladet i glidskenor ISM och ISM BG för dubbeldörrar	154767	Svart

# Päng

## Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra



### MONTERINGSMATERIAL

#### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.

# lång

---