

Produktdatablad

E-ISM-glidskena Boxer

litet passivt dörrblad



För passivt dörrblad upp till 420 mm, med integrerad koordinator, elektrisk uppställning på båda sidor och armar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinator
- Uppställningssystem med integrerad uppställning
- Integrerad installation
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Minsta gångjärnsavstånd 1230 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 420 mm



E-ISM-glidskena Boxer litet passivt dörrblad

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Matningsspänning 24 V DC
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Flexibel dragning av aktiveringsmekanik med bowdenvajer i karm, t.ex. vid låsning av passiv dörr
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E-ISM-glidskena Boxer litet passivt dörrblad
Ingångsspänning	24 V DC
Minsta gångjärnsavstånd	1230 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	420 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Bredd	31 mm
Höjd	30 mm
Uppställning	Elektrisk
Till- och frånslagbar uppställning	Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80° - 90°
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställning spunkt min.	Uppställning spunkt max.
E-ISM-glidskena Boxer litet passivt dörrblad	särskilt för dörrar med litet passivt dörrblad från 420 mm, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	128598	Silverfärg ad	80°	90°



E-ISM-glidskena Boxer litet passivt dörblad

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311