

Produktdatablad

E-ISM-glidskena TS

5000



Med integrerad koordinator, elektrisk uppställning på båda
sidor och armar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinatör
- Uppställningssystem med integrerad uppställning
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Upp till ett gångjärnsavstånd på 2800 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Driftspänning 24 V DC
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E-ISM-glidskena TS 5000
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	4.8 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Längd	2630 mm
Bredd	40 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja



Uppställningsområde	80° - 130°
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115603	Rostfrifärgad	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115600	Silverfärgad	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115602	vit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115604	enligt RAL	2630 x 40 x 30 mm	80°

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmonterad), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

E-ISM-glidskena TS 5000



MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL