

Produktdatablad

E-ISM/G-glidskena TS

5000 *



genomgående, med integrerad styrning av
stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinatör
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på det aktiva dörrbladet
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till ett gångjärnsavstånd på 2800 mm

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Matningsspänning 24 V DC
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Höjdutjämning på +/- 2 mm möjligt
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E-ISM/G-glidskena TS 5000 *
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	2.4 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Längd	2630 mm
Bredd	40 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Tillval
Uppställning med hållmagneter på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Tillval
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80° - 130°
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja
Höjdjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-ISM/G-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar	115606	Rostfrifärgad	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/G-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar	115605	Silverfärgad	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/G-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar	115607	enligt RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL

E-ISM/G-glidskena TS 5000 *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.