

Produktdatablad

E-ISM-glidskena BG TS

5000



Med integrerad koordinators, elektrisk uppställning på båda sidor och armar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinators
- Uppställningssystem med integrerad uppställning
- Montage anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Driftspänning 24 V DC
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E-ISM-glidskena BG TS 5000
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	4.8 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Minsta gångjärnsavstånd	1360 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	380 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Längd	2665 mm
Bredd	55 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-ISM-glidskena BG TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115610	Rostfrifärgad	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-ISM-glidskena BG TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115609	vit RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-ISM-glidskena BG TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115608	Silverfärgad	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-ISM-glidskena BG TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor och armar	115611	enligt RAL	2665 x 55 x 30 mm	80 °

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311



MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA *

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter	118705	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter	118704	Silverfärgad

VINKELFÄSTE

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG	118707	enligt RAL
Vinkelfäste	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG	118706	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.