

Produktdatablad

R-ISM-glidskena BG

TS 5000 *



Med integrerad koordinator, elektrisk uppställning på båda
sidor, rökdetektor och armar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinatör
- Uppställningssystem med integrerad uppställning och rökdetektor
- Montage anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Upp till ett gångjärnsavstånd på 2800 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1560 mm, minsta bredd på aktivt dörrblad 905 mm och på passivt dörrblad 380 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Integrerad hållmagnet
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Integrerad rökdetektor
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärde
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Driftspänning 230 V AC
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Med fastskruvat glidblock
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	R-ISM-glidskena BG TS 5000 *
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Minsta gångjärnsavstånd	1560 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	380 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Längd	2730 mm
Bredd	55 mm
Höjd	30 mm

Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80°
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Integrerad koordinators	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM-glidskena BG TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar	115624	Rostfrifärgad	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM-glidskena BG TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar	115623	vit RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM-glidskena BG TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar	115625	enligt RAL	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM-glidskena BG TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning på båda sidor, rökdetektor och armar	115622	Silverfärgad	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

MONTERINGSMATERIAL

VINKELFÄSTE

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG	118707	enligt RAL
Vinkelfäste	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG	118706	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA *

För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter	118705	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	För ISM-/E-ISM-/R-ISM-glidskena BG- & VP-varianter	118704	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.