

Produktdatablad

R-ISM/G-glidskena TS

5000 *



genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens,
hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinatör
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på det aktiva dörrbladet
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Upp till ett gångjärnsavstånd på 2800 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1500 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Hållmagnet på det passiva dörrbladet med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Integrerad rökdetektor
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärde
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Driftspänning 230 V AC
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	R-ISM/G-glidskena TS 5000 *
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Minsta gångjärnsavstånd	1500 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Längd	2740 mm
Bredd	55 mm

Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80° - 130°
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Integrerad koordinatör	Ja
Höjdjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM/G-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar	115621	enligt RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar	115619	Silvrefärgad	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar	115620	Rostfrifärgad	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

**MONTERINGSMATERIAL****MONTAGEPLATTA GLIDSKENA ***

för R-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118690	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118701	enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.