

Produktdatablad

E-glidskena TS 5000



med hållmagnet och arm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Uppställningssystem med integrerad uppställning
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Driftspänning 24 V DC
- Höjdutjämning på +/- 2 mm möjligt
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	E-glidskena TS 5000
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	2.4 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1155
Längd	498.5 mm
Bredd	40 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Höjdjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPUNKT

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningspunkt min.
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116295	Silverfärgad	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116298	Rostfrifärgad	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116299	enligt RAL	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
E-glidskena TS 5000	med hållmagnet och arm	116297	vit RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	80 °



TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

för E-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för E-glidskena	123294	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för E-glidskena	123295	enligt RAL