

# Produktdatablad

# E-glidskena TS 5000

# BG



Med hållmagnet och arm för anslagssidan

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Uppställningssystem med integrerad uppställning
- Montage anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Driftspänning 24 V DC
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Höjdtjämnning på +/- 2 mm möjligt
- Med fastskruvat glidblock

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	E-glidskena TS 5000 BG
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	2.4 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1155
Längd	498.5 mm
Bredd	40 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
E-glidskena BG TS 5000	med hållmagnet och arm	120071	Rostfrifärgad	498.5 x 40 x 30 mm	vänster/höger
E-glidskena BG TS 5000	med hållmagnet och arm	120039	Silverfärgad	498.5 x 40 x 30 mm	vänster/höger
E-glidskena BG TS 5000	med hållmagnet och arm	120072	enligt RAL	498.5 x 40 x 30 mm	vänster/höger
E-glidskena BG TS 5000	med hållmagnet och arm	120040	vit RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	vänster/höger

## TILLBEHÖR

### FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

## MONTERINGSMATERIAL

### MONTAGEPLATTA \*

för E-glidskena, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	för E-glidskena	123290	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	för E-glidskena	123289	Silverfärgad

### VINKELFÄSTE E-GLIDSKENA BG TS 5000

för E-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för E-glidskena	123323	enligt RAL
Vinkelfäste	för E-glidskena	123322	Silverfärgad

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.