

Produktdatablad

R-glidskena TS 5000 *



Med hållmagnet, rökdetektor och arm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Uppställningssystem med integrerad uppställning och rökdetektor
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Integrerad rökdetektor
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärde
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Driftspänning 230 V AC
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	R-glidskena TS 5000 *
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1155
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Längd	745 mm
Bredd	55 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 ° - 130 °
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-glidskena TS 5000 *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor och arm	116304	enligt RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glidskena TS 5000 *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor och arm	116303	Rostfrifärgad	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glidskena TS 5000 *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor och arm	116300	Silverfärgad	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glidskena TS 5000 *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor och arm	116302	vit RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmonterad), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA *

för R- och RFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för R-/RFS-glidskena	123296	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för R-/RFS-glidskena	123297	enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.