

Produktdatablad

AS 500



Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Uppställningssystem för manuell aktivering av hållmagnet
- Installation i omedelbar närhet av stängaren

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Kapslingsklassning IP40
- Inklusive slutmotstånd för linjeövervakning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------|----------------------------|
| Försäljningsnamn | AS 500 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Monteringssätt | Ytmontage, Infällt montage |

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått | Driftspänning |
|--------------------------------------|--|--------|--------------|-----------------|---------------|
| Manuell stängningsknapp AS 500 | För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning | 116266 | alpinvit/röd | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Manuell stängningsknapp AS 500, glas | För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter | 120880 | alpinvit/röd | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |