

# Produktdatablad

# Stängningskropp TS

# 2000 NV



Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 2-4

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Steglöst justerbar stängningskraft från sidan
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Dörrstängare kan användas för dörrblads- och karmmontage
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Försäljningsnamn                    | Stängningskropp TS 2000 NV  |
| Dörrbredd (max.)                    | 1100 mm   |
| Monteringsätt                       | Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida,<br>Dörrbladsmontage anslagssida |
| Öppningsvinkel (max)                | 180 °   |
| Samma utförande som DIN-L och DIN-R | Ja  |
| Uppfyllande av standard             | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006  |
| Lämplighet brandklassade dörrar     | Ja  |
| Längd                               | 226 mm  |
| Bredd                               | 51 mm   |
| Höjd                                | 60 mm   |
| Inställbar stängningskraft          | Ja, steglös justering   |
| Inställbar stängningsfart           | Ja  |
| Inställbart tillslag                | Ja, via ventil  |
| Integrerad öppningsbroms            | Nej   |
| Position stängningskraftsjustering  | I sidan   |
| Värmestabil ventil                  | Ja  |
| Integrerad rökdetektor              | Nej   |

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIP**

| Beteckning                   | Beskrivning                              | ID-nr  | Färg         | Mått             | Dörrbredd (max.) |
|------------------------------|--|--------|--------------|------------------|------------------|
| GEZE TS 2000 NV dörrstängare | Stängningskraft EN2-4 (utan standardarm) | 128888 | enligt RAL   | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm          |
| GEZE TS 2000 NV dörrstängare | Stängningskraft EN2-4 (utan standardarm) | 128885 | Silverfärgad | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm          |
| GEZE TS 2000 NV dörrstängare | Stängningskraft EN2-4 (utan standardarm) | 128887 | vit RAL 9016 | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm          |
| GEZE TS 2000 NV dörrstängare | Stängningskraft EN2-4 (utan standardarm) | 128886 | mörkbrons    | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm          |

| Beteckning                   | Beskrivning                              | ID-nr  | Färg           | Mått             | Dörrbredd (max.) |
|------------------------------|--|--------|----------------|------------------|------------------|
| GEZE TS 2000 NV dörrstängare | Stängningskraft EN2-4 (utan standardarm) | 205324 | svart RAL 9005 | 226 x 51 x 60 mm | 1100 mm          |

## MONTERINGSMATERIAL

### MONTAGEPLATTA FÖR SEGMENTERAT VÄLVD DÖRR \*

för TS 2000 NV, valvhöjd max. 130 mm



| Beteckning                                 | Beskrivning                          | ID-nr  | Färg         |
|--|--------------------------------------|--------|--------------|
| Montageplatta för segmenterat välvd dörr * | för TS 2000 NV, valvhöjd max. 130 mm | 127434 | Silverfärgad |
| Montageplatta för segmenterat välvd dörr   | för TS 2000 NV, valvhöjd max. 130 mm | 127435 | enligt RAL   |

### GLASKLÄMPLATTA

För TS 3000/2000 NV



| Beteckning     | Beskrivning            | ID-nr  | Färg         | Glastjocklek |
|----------------|------------------------|--------|--------------|--------------|
| Glasklämplatta | för TS 3000/TS 2000 NV | 014835 | Silverfärgad | 10 mm        |
| Glasklämplatta | för TS 3000/TS 2000 NV | 014843 | vit RAL 9016 | 10 mm        |
| Glasklämplatta | för TS 3000/TS 2000 NV | 014836 | mörkbrons    | 10 mm        |
| Glasklämplatta | för TS 3000/TS 2000 NV | 014845 | enligt RAL   | 10 mm        |

### MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

För TS 3000/2000 NV



| Beteckning                                 | Beskrivning            | ID-nr  | Färg         | Glastjocklek |
|--|------------------------|--------|--------------|--------------|
| Monteringsplatta och motplatta helglasdörr | för TS 3000/TS 2000 NV | 090259 | Silverfärgad | 10 mm        |

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 2000 NV (BC) med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



| Beteckning                 | Beskrivning  | ID-nr  |
|----------------------------|--|--------|
| Montageplatta dörrstängare | för TS 2000 NV och NV BC med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 126234 |

### VINKELFÄSTE

För TS 3000/2000 NV



| Beteckning  | Beskrivning                | ID-nr  | Färg         |
|-------------|----------------------------|--------|--------------|
| Vinkelfäste | för TS 2000 NV / TS 3000 V | 127433 | enligt RAL   |
| Vinkelfäste | för TS 2000 NV / TS 3000 V | 127432 | Silverfärgad |

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.