

# Produktdatablad

## TS 1500 G \*



Överliggande dörrstängare med glidskena upp till 750 mm dörrbredd

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 750 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Fast stängningskraft EN1
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Alla funktioner är justerbara framifrån (utom stängningskraft)

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	TS 1500 G *
Dörrbredd (max.)	750 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Position stängningskraftsjustering	I sidan
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

**BESTÅR AV****GLIDSKENA TS 1500 G**

med arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 1500 G	med arm	101887	vit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 1500 G	med arm	101888	enligt RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 1500 G	med arm	101885	Silverfärgad	390 x 30.5 x 20.5 mm

## STÄNGNINGSKROPP TS 1500 G \*

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	Silverfärgad	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	vit RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	enligt RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	mörkbrons	177 x 39 x 50 mm	750 mm

## TILLBEHÖR

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE

för TS 1500, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare	för TS 1500, kan endast användas vid dörrbladsmontage	080147	Silverfärgad	188 x 47 x 57.5 mm
Täckkåpa dörrstängare	för TS 1500, kan endast användas vid dörrbladsmontage	080149	vit RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 1500, kan endast användas vid dörrbladsmontage	080148	mörkbrons	188 x 47 x 57.5 mm

### MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

### FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

### MONTERINGSMATERIAL

#### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA \*

För TS 1500 G



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	För TS 1500 G	072355	enligt RAL
Montageplatta glidskena	För TS 1500 G	072333	Silverfärgad

#### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 1500



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 1500	029683	mörkbrons
Montageplatta dörrstängare	för TS 1500	029682	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 1500	029685	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 1500	029686	enligt RAL

# TS 1500 G \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.