

Produktdatablad

Stängningskropp TS

1500 G *



Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena
EN 1

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 750 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningsfart kan ställas in med ventil från sidan
- Tillslag kan ställas in med ventil från sidan
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 1500 G *
Dörrbredd (max.)	750 mm
Monteringsätt	Dörrbladmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Längd	177 mm
Bredd	39 mm
Höjd	50 mm
Inställbar stängningskraft	Nej
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Nej
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	Silverfärgad	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	vit RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	enligt RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G dörrstängare *	Stängningskraft EN 1 (utan glidskena och arm)	N/A	mörkbrons	177 x 39 x 50 mm	750 mm

Stängningskropp TS 1500 G *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.