

Produktdatablad

SCT 221



Nyckelknapp för behörig ändring av driftsätt hos automatdörrar, utanpåliggande och infällt montage

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För behörig styrning av automatdörrar
- För behörig ändring av driftsätt hos automatdörrar
- För användning inom- och utomhus



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Robust metallhus
- Inbrotts hämmande tack vare mekaniskt locklås
- Kapslingsklassning IP54
- Återfjädrande på ena sidan

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn SCT 221

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Nyckelknapp SCT 221	Återfjädrande på enda sidan, utan profilhalvcylinder / Låsande på ena sidan (nyckel kan endast dras ut i mittläge), lock kan endast demonteras med nyckel, lättmetallhus, kapslingsklassning IP54	054240	Silverfärgad	75 x 75 x 11 mm	Infällt montage
Nyckelknapp SCT 221	Återfjädrande på enda sidan, utan profilhalvcylinder / Låsande på ena sidan (nyckel kan endast dras ut i mittläge), lock kan endast demonteras med nyckel, lättmetallhus, kapslingsklassning IP54	054532	Silverfärgad	75 x 75 x 50 mm	Ytmontage

TILLBEHÖR

PROFILHALVCYLINDER 40 MM

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsätt
Profilhalvcylinder 40 mm	Delning (10/30) med tre nycklar, låsning med olika nycklar, för nyckelknapp SCT och MBZ kopplingskåpslås	090176	Silverfärgad	Integrerat