

Produktdatablad

SCT 222 *



Nyckelknapp för behörig ändring av driftsätt hos automatdörrar, utanpåliggande och infällt montage

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Behörig styrning av drifttillstånd på olika GEZE-produkter
- Godkänd för användning med GEZE dörrcentraler för evakueringsvägssystem
- För profilhalvcylinder 30/10
- Högt IP-skydd för användning utomhus



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Med integrerad LED-indikering för statusresponser
- Höger LED röd/grön och vänster LED gul
- Högvärdig aluminiumfrontplatta
- Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar
- Sabotageskyddad konstruktion, öppnas endast med nyckel

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	SCT 222 *
Skyddsklass	IP54
Monteringsätt	Ytmontage, Infällt montage
Material	Aluminium

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Nyckelknapp SCT 222 med LED-lampor *	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med frontplatta i aluminium / höger LED röd/grön, vänster LED gul / Driftspänning 24 V DC / Strömupptagning: 30 mA / Kapslingsklassning: IP54 / Mått: / B x H frontplatta: 100 x 110 mm / B x H x D infälld box: ca 70 x 80 x 48 mm	100064	Silverfärgad	100 x 110 x 48 mm	Infällt montage
Nyckelknapp SCT 222 med LED-lampor *	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med frontplatta i aluminium / höger LED röd/grön, vänster LED gul / Driftspänning 24 V DC / Strömupptagning: 30 mA / Kapslingsklassning: IP54 / Mått: / B x H x D: 70 x 80 x 48	100065	Silverfärgad	70 x 80 x 48 mm	Ytmontage

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.