

Produktdatablad

SCT 320 UP *



Nyckelknapp för behörig ändring av driftsätt hos
automatdörrar, infällt montage

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Behörig styrning av drifttillstånd på olika GEZE-produkter
- Godkänd för användning med GEZE dörrcentraler för evakueringsvägssystem
- För profilhalvcylinder 30/10
- Torra områden inomhus
- Infällt montage möjliggör så gott som plan integration med låg inbyggnadshöjd



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar
- Med plattbandkabel för bekväm anslutning till en infälld dörrcentral för evakueringsvägssystem
- Med integrerad sabotagekontakt
- För inbyggnad i det infällda 55-sortimentet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	SCT 320 UP *
Skyddsklass	IP20
Monteringsätt	Infällt montage
Material	Plast

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Driftspänning	Monteringsätt
SCT 320 UP, nyckelknapp	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med sabotagekontakt / med plattbandkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Användningsområde: torra rum / utan ram	132278	antracit	24 V DC	Infällt montage
SCT 320 UP, nyckelknapp	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med sabotagekontakt / med plattbandkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Användningsområde: torra rum / utan ram	131984	alpinvit	24 V DC	Infällt montage
SCT 320 UP, nyckelknapp	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med sabotagekontakt / med plattbandkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Användningsområde: torra rum / utan ram	130370	renvit matt	24 V DC	Infällt montage

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.