

Produktdatablad

TS 5000 L



Överliggande dörrstängare med glidskena anslagssida för enkeldörrar upp till 1400 mm dörrbredd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage anslagssida och karmmontage gångjärnsida

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--|
| Försäljningsnamn | TS 5000 L |
| Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm | 1100 mm |
| Dörrbredd (max.) | 1400 mm |
| Monteringsätt | Karmmontage gångjärnsida, Dörrbladsmontage anslagssida |
| Öppningsvinkel (max) | 180 ° |
| Lämplighet brandklassade dörrar | Ja |
| Inställbar stängningskraft | Ja, steglös justering |
| Inställbar stängningsfart | Ja |
| Inställbart tillslag | Ja, via ventil |
| Integrerad öppningsbroms | Ja, hydrauliskt inställbar |
| Position stängningskraftsjustering | Fram |
| Stängningskraftsdisplay | Ja |
| Uppställning | Tillval |
| Integrerad rökdetektor | Nej |

BESTÅR AV

GLIDSKENA TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR *

Med höjdutjämning +/- 2 mm och arm



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|---|---------------------------------|--------|--------------|------------------------|
| Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar | Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm | 115191 | Silverfärgad | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar | Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm | 115192 | enligt RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

GLIDSKENA BG TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR *

Med höjdutjämning +/- 2 mm, med arm, anslagssida



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|--|--|--------|--------------|------------------------|
| Glidskena BG TS 3/5000, vertikalt inställbar | Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida | 115194 | enligt RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glidskena BG TS 3/5000, vertikalt inställbar | Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida | 115193 | Silverfärgad | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

GLIDSKENA TS 5000/3000

Standardglidskena med arm



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått | Axelförlängare |
|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------------|----------------|
| Glidskena TS 3/5000 | Standard, med arm | 015695 | vit RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glidskena TS 3/5000 | Standard, med arm | 000773 | enligt RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glidskena TS 3/5000 | Standard, med arm | 068221 | Silverfärgad | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glidskena TS 3/5000 | Standard, med arm | 014945 | Rostfrifärgad | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

GLIDSKENA BG TS 5000 / 3000

Standardglidskena med arm, anslagssida



TS 5000 L



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|------------------------|---|--------|---------------|------------------------|
| Glidskena BG TS 3/5000 | Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida | 025655 | Silverfärgad | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glidskena BG TS 3/5000 | Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida | 025656 | enligt RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glidskena BG TS 3/5000 | Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida | 029404 | vit RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Glidskena BG TS 3/5000 | Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida | 028732 | Rostfrifärgad | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 L

För överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 på anslagssidan



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått | Dörrbredd (max.) |
|------------------------|---|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| TS 5000 L dörrstängare | Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 029400 | vit RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dörrstängare | Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 137723 | Täcklock i rostfritt stål | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dörrstängare | Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 027351 | Silverfärgad | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dörrstängare | Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 027352 | enligt RAL | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L dörrstängare | Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm) | 119579 | svart RAL 9005 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

T-STOP GLIDSKENA BG TS 3000/5000

Med öppningsbegränsning och arm, anslagssida



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------------|---|--------|---------------|--------------------|
| T-Stop glidskena BG TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida | 102368 | enligt RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop glidskena BG TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida | 102367 | Rostfrifärgad | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop glidskena BG TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida | 108482 | vit RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------------|---|--------|--------------|--------------------|
| T-Stop glidskena BG TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida | 102366 | Silverfärgad | 452.5 x 33 x 30 mm |

T-STOP GLIDSKENA TS 3000/5000

Med öppningsbegränsare och arm



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|----------------------------|---|--------|---------------|--------------------|
| T-Stop glidskena TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm | 108481 | vit RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop glidskena TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm | 102364 | Rostfrifärgad | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop glidskena TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm | 102365 | enligt RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop glidskena TS 3/5000 | med integrerad öppningsbegränsare och arm | 102363 | Silverfärgad | 452.5 x 33 x 30 mm |

GLIDSKENA BG VÄGGMONTAGE TS 3/5000 L

Glidskena för väggmontage med arm, anslagssida



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|--------------------------------------|---|--------|------------|----------------------|
| Glidskena BG väggmontage TS 3/5000 L | Glidskena med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida | 189149 | enligt RAL | 550 x 30.5 x 20.7 mm |
| Glidskena BG väggmontage TS 3/5000 L | Glidskena med arm, används med dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida | 189148 | EV1 | 550 x 30.5 x 20.7 mm |

TILLBEHÖR

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|---------------------------------|--|--------|
| Mekanisk dörruppställningsenhet | för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och fränslagbar, förbikopplingsbar | 071924 |

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|------------------------------|--|--------|
| Flexibel öppningsbegränsning | för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena | 069780 |

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------|--|--------|----------------|--------------------|
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage | 067726 | vit RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage | 072696 | Rostfritt stål | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage | 067724 | Silverfärgad | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage | 000756 | enligt RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladmontage | 067725 | mörkbrons | 298 x 55 x 67.2 mm |

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------|--|--------|------------------------|------------------|
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092943 | Rostfritt stål polerat | 337 x 51 x 72 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092944 | Rostfritt stål matt | 337 x 51 x 72 mm |

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått |
|-------------------------|---|--------|------------------------|------------------|
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092938 | Rostfritt stål polerat | 298 x 51 x 72 mm |
| Täckkåpa dörrstängare * | för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage | 092939 | Rostfritt stål matt | 298 x 51 x 72 mm |

MONTERINGSMATERIAL**MONTAGEPLATTA GLIDSKENA BG**

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena, anslagssida



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|----------------------------|---|--------|--------------|
| Montageplatta glidskena BG | för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena | 124684 | enligt RAL |
| Montageplatta glidskena BG | för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena | 124683 | Silverfärgad |

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|----------------------------|---|--------|---------------|
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 068627 | vit RAL 9016 |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 057956 | Förzinkning |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 029176 | enligt RAL |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 049185 | Silverfärgad |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 137725 | Rostfrifärgad |
| Montageplatta dörrstängare | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 052351 | mörkbrons |

VINKELFÄSTE

för standardglidskena



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|-------------|-----------------------|--------|---------------|
| Vinkelfäste | för standardglidskena | 030033 | mörkbrons |
| Vinkelfäste | för standardglidskena | 028393 | Rostfrifärgad |
| Vinkelfäste | för standardglidskena | 025657 | Silverfärgad |
| Vinkelfäste | för standardglidskena | 025658 | enligt RAL |
| Vinkelfäste | för standardglidskena | 030034 | vit RAL 9016 |

VINKELFÄSTE

För EClime och T-Stop glidskena



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|-------------|---------------------------------|--------|--------------|
| Vinkelfäste | För EClime och T-Stop glidskena | 115006 | Silverfärgad |
| Vinkelfäste | För EClime och T-Stop glidskena | 115007 | enligt RAL |



MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|-----------------|---|--------|
| Montageplatta * | för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1 | 083992 |

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.