

# Produktdatablad

# TS 5000 ISM



Överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar  
med integrerad koordinators

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd, extra lång upp till 3200 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm
- Dörrbladsmontage gångjärnsida

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 5000 och ISM glidskena
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 ISM
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

## BESTÅR AV

### MED GLIDSKENA FÖR INTEGRERAD STYRNING AV STÄNGNINGSEKVENNS TS 5000

Med integrerad koordinatör och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens och arm	115592	Rostfrifärgad	2630 x 40 x 30 mm
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens och arm	115549	Silverfärgad	2630 x 40 x 30 mm
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens och arm	115591	vit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens och arm	115593	enligt RAL	2630 x 40 x 30 mm

### MED GLIDSKENA FÖR INTEGRERAD STYRNING AV STÄNGNINGSEKVENNS TS 5000, EXTRA LÅNG

Upp till 3200 mm med integrerad koordinatör och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra lång	genomgående, extra lång upp till 3200 mm, med integrerad styrning av stängningssekvens och armar	115598	Silverfärgad	3030 x 40 x 30 mm
Med glidskena för integrerad styrning av stängningssekvens TS 5000, extra lång	genomgående, extra lång upp till 3200 mm, med integrerad styrning av stängningssekvens och armar	115599	enligt RAL	3030 x 40 x 30 mm

## STÄNGNINGSKROPP TS 5000

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137721	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027333	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027335	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027336	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

## STÄNGNINGSKROPP TS 5000 S

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107938	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107935	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107937	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107936	mörkbrons	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137722	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## TILLBEHÖR

### CB FLEX

Medbringarstäng för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar




Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

# TS 5000 ISM



## ANKARPLATTA GRUNDMODELL \*

Standardutförande, med gummilager



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Standardutförande, med gummilager	115954	55 x 55 x 18 mm

## ANKARPLATTA FJÄDERBUFFERT \*

Utförande med fjäderbuffert



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med fjäderbuffert	115955	55 x 55 x 79 mm

## ANKARPLATTA LÄNK \*

Utförande med justerbar länk



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med justerbar länk	115956	55 x 55 x 50 mm

## HÅLLMAGNET GRUNDMODELL \*

Med skruvförband på baksidan och utan montageplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Grundmodell, utan montageplatta, skruvförband på baksidan	115830	50 x 50 x 30 mm	Utanpåliggande, Integrerat

# TS 5000 ISM



## HÅLLMAGNET FLEXIBEL 185 MM \*

För vägg- eller takmontage med stårör 185 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Vägg-/takmontage, stårör 185 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, magnethuvud kan vinklas 90°	115952	90 x 80 x 185 mm	Vägg, Innertak, Golv

## HÅLLMAGNET FLEXIBEL 335 MM \*

För vägg- eller takmontage med stårör 335 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Vägg-/takmontage, stårör 335 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, magnethuvud kan vinklas 90°	115953	90 x 80 x 335 mm	Vägg, Innertak, Golv

## HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE

För väggmontage med grundplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet	Väggmontage, med grundplatta	115829	93 x 65 x 33 mm	Ytmontage

### HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE 65 MM \*

För väggmontage med sockel 65 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage med sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Vägg

### HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE AP \*

Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör och sockel



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör sockel (ingår inte i leveransen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Ytmontage, Golv

### HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE UP \*

För väggmontage infällt montage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage infällt montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Infällt montage

### MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för ISM-glidskena / ISM-BG-glidskena, inställbar uppställningskraft, förbikopplingsbar	118437

## TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

## GC 152 \*

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak



## GC 153 \*

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturredetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

## AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## RSZ 7 \*

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

GEZE

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

### FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

### TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

## MONTERINGSMATERIAL

### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE


för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	059107	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	100044	enligt RAL

**MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE \***

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.