

Produktdatablad

TS 4000 E



Överliggande dörrstängare med arm för enkeldörrar upp till 1400 mm dörrbredd med hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft EN1-6
- Driftspänning 24 V DC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hållmagnet med uppställningsområde 80°-175°
- Hållmagnet enligt EN 1155 som passar till uppställningssystem
- Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner kan ställas in framifrån (utom tillslag)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 4000 E
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställningsområde	80 ° - 175 °
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

STANDARDARM TS 4000/2000

Standardstarm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102425	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102421	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102423	vit RAL 9016
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102426	Rostfrifärgad

STANDARDARM TS 4000/2000 C, FÖRLÄNGD

för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102434	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102431	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102433	vit RAL 9016

STÄNGNINGSKROPP TS 4000 E

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med hållmagnet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet och kopplingsbox (utan standardarm)	105212	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet och kopplingsbox (utan standardarm)	105211	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 4000 E KM BG

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med hållmagnet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E KM BG dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan standardarm)	105214	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan standardarm)	105213	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

TILLBEHÖR

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiatorödetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

GEZE

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monterings sätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningspänning	Mått	Monterings sätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

MONTERINGSMATERIAL

AXELFÖRLÄNGARE

För TS 4000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Axelförlängare
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103678	Svart	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103550	Förzinkning	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103679	Svart	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	139793	enligt RAL	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103548	Förzinkning	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103677	Svart	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103549	Förzinkning	15 mm

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLATTA STANDARDARM *

för TS 4000/TS 2000, vid smal karm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	082506	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	057109	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	059107	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	100044	enligt RAL

MONTAGEPLATTA STANDARDARM

För TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053319	mörkbrons
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	027460	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053318	Silverfärgad

TS 4000 E



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.