

Produktdatablad

IQ lock EL DL



Elektromekaniskt motorlås för kombinerad användning med
slagdörrsautomatiker på dubbeldörrar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsörrar (med motorlåsstyrning MST 210)
- Tilluftsdörrar i rök- och värmeutsugsanläggningar
- Tillträdeskontrollsystem
- Kan kombineras med GEZE automatiska slagdörrssystem
- Garanterat försäkringstekniskt lås
- Kan användas i kombination med IQ AUT helautomatiska dubbeldörrar (IQ lock AUT)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Motordriven upplåsning av dörren på mindre än en sekund
- Mekanisk självlåsnings säkerställer automatisk regelutslutning varje gång dörren stänger
- Upplåsning av det aktiva dörrbladet genom aktivering av det passiva dörrbladet (fullpanikfunktion)
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Elektrisk timeoutfunktion säkerställer en säker låsning av dörren
- Olika driftsätt på aktivt dörrblad för användning i alla situationer
- Integrerade svarskontakter möjliggör fullständig övervakning av dörren
- Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt
- Litet bakre dorn och kompakt låskista

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock EL DL
DIN-riktning	vänster/höger
Drifttemperatur	-10 - 50 °C
Motordriven upplåsning	< 1 s
Panikfunktion/mechaniskt självlåsnings	Ja
Delat kryssfall (3 mm avstånd mellan låskolv och regel)	Ja
Elektrisk timeoutfunktion	Ja
Tre driftsätt (dagdrift/kontinuerligt upplåst/nattdrift)	Ja
Svarkontakt för låsstatusar	Ja
Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt	Ja
Strömförbrukning	N/A, N/A
Kontaktens belastningsförmåga	30 V/500 mA
Tryckfasthet mot brott	6000 N



Längd anslutningskabel

15 m

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dörrmått	DIN-riktning
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	163329	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133851	94 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133848	72 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133843	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161356	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163809	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133845	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133853	78 mm	60 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162625	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133844	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	157378	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162623	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133846	72 mm	55 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133850	94 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161333	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133854	78 mm	70 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163808	72 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133847	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133852	94 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161355	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133856	78 mm	100 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133849	72 mm	100 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	157377	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133855	78 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock EL DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162624	92 mm	40 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

MOTLÅDA DÖRR MED MASSIVT DÖRRBLAD *

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133904	vänster/höger	60 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133903	vänster/höger	55 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133908	vänster/höger	100 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133907	vänster/höger	80 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133905	vänster/höger	65 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133906	vänster/höger	70 mm

MST 210

Motorlåsstyrning IQ lock EL och IQ lock EL DL



EXTRA MOTORLÅSSTYRNING *

Extra motorlåsstyrning för rök- och värmeutsug



MOTLÅDA RÖRRAM LÅNG *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133899	vänster/höger	35 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133900	vänster/höger	40 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133902	vänster/höger	55 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133901	vänster/höger	45 mm

LÖSTAGBAR KARMÖVERFÖRING (12-POLIG) *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
Löstagbar karmöverföring (12-polig) *	Löstagbar karmöverföring (12-polig) för aktivt dörrblad / utan anslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen, i dörrbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen

MOTLÅDA RÖRRAM

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



GOLVSTÄNGNINGSURTAG *

Spärrmotstycke för stänglåsning nedtill



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.