

Produktdatablad

IQ lock M DL *



Mekaniskt paniklås för enkla panikfunktioner på dubbeldörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsdörrar

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Mekanisk självlåsnings säkerställer automatisk regelutslutning varje gång dörren stänges
- Upplåsning av det aktiva dörrbladet genom aktivering av det passiva dörrbladet (fullpanikfunktion)
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Litet bakre dorn och kompakt låskista
- Kan kombineras med elektroniska knoppcylindrar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock M DL *
DIN-riktning	vänster/höger
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion/mechaniskt självlåsnings	Ja
Delat kryssfall (3 mm avstånd mellan låskolv och regel)	Ja
Strömförbrukning	N/A, N/A
Tryckfasthet mot brott	10000 N

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock M DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

MOTLÅDA DÖRR MED MASSIVT DÖRRBLAD *

Mekanisk motlåda som stånaglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133904	vänster/höger	60 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133903	vänster/höger	55 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133908	vänster/höger	100 mm

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmåt t
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133907	vänster/höger	80 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133905	vänster/höger	65 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133906	vänster/höger	70 mm

MOTLÅDA RÖRRAM LÅNG *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmåt t
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133899	vänster/höger	35 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133900	vänster/höger	40 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133902	vänster/höger	55 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133901	vänster/höger	45 mm

MOTLÅDA RÖRRAM

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



GOLVSTÄNGNINGSSURTAG *

Spärrmotstycke för stånglåsning nedtill



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.