

# Produktdatablad

# **IQ lock EM DL \***



Elektromekaniskt tryckesspärrlås för kombinerad med tillträdeskontrollsystem på dubbeldörrar

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsdörrar
- Tillträdeskontrollsystem

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mekanisk självlåsnings säkerställer automatisk regelutslutning varje gång dörren stänger
- Upplåsning av det aktiva dörrbladet genom aktivering av det passiva dörrbladet (fullpanikfunktion)
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Ytterhandtaget arbetar urkopplat från låsmekanismen
- Integrerade svarskontakter möjliggör fullständig övervakning av dörren
- Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt
- Litet bakre dorn och kompakt låskista

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock EM DL *
DIN-riktning	vänster/höger
Drifttemperatur	-10 - 50 °C
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panikfunktion/mechaniskt självlåsnings	Ja
Delat kryssfall (3 mm avstånd mellan låskolv och regel)	Ja
Elektriskt inkopplingsbart ytterhandtag	Ja
Svarskontakt för låsstatusar	Ja
Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt	Ja
Strömförbrukning	N/A, N/A
Kontaktens belastningsförmåga	30 V/500 mA
Tryckfasthet mot brott	6000 N
Längd anslutningskabel	15 m

## VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmåt t	DIN-riktning
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133863	72 mm	100 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL *	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	133873	94	45 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	133880	94	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm, arbetsström	161339	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133858	92 mm	40 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133871	94 mm	35 mm	vänster (utåtgående)

# IQ lock EM DL \*



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmåt t	DIN-riktning
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133877	78 mm	100 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133867	72 mm	55 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133860	72 mm	55 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133883	78 mm	80 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL *	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133876	78 mm	80 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm, arbetsström	163825	72 mm	65 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm, arbetsström	162627	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133882	78 mm	70 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar, med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm, arbetsström	163342	92 mm	40 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133878	94 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133869	72 mm	80 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	139366	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133862	72 mm	80 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar, med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm, arbetsström	157379	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm, arbetsström	163827	72 mm	65 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar, med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm, arbetsström	157380	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm, arbetsström	162628	92 mm	40 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133870	72 mm	100 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm, arbetsström	161340	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	133872	94	40 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm, arbetsström	162626	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133874	78 mm	60 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm, arbetsström	163824	72 mm	80 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	för rörramsdörrar / fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm / Driftsspänning: 24 V DC / Strömupptagning: ca 210 mA / Kontaktens belastningsförmåga: / högst 30 V/500 mA	133879	94	40 mm	höger (utåtgående)

# IQ lock EM DL \*



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmåt t	DIN-riktning
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133884	78 mm	100 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm, arbetsström	163826	72 mm	80 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133861	72 mm	65 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm, arbetsström	161357	92 mm	40 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133857	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm, arbetsström	161360	92 mm	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar, med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm, arbetsström	157381	92 mm	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm, arbetsström	162630	92 mm	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133859	92 mm	45 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	139367	92 mm	35 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm, arbetsström	162629	92 mm	40 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL *	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm, arbetsström	161359	92 mm	40 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	139369	72 mm	65 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133881	78 mm	60 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	139368	72 mm	65 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133865	92 mm	40 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133866	92 mm	45 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm, arbetsström	161358	92 mm	45 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar, med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm, arbetsström	157382	92 mm	45 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133875	78 mm	70 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm, arbetsström	162631	92 mm	45 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar, med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm, arbetsström	163343	92 mm	40 mm	vänster (utåtgående)
IQ lock EM DL	För rörramsdörrar med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm, arbetsström	133864	92 mm	35 mm	höger (utåtgående)
IQ lock EM DL	För dörrar med solitt dörrblad med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm, arbetsström	133868	72 mm	65 mm	höger (utåtgående)

## TILLBEHÖR

### MOTLÅDA DÖRR MED MASSIVT DÖRRBLAD \*

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133904	vänster/höger	60 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133903	vänster/höger	55 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133908	vänster/höger	100 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133907	vänster/höger	80 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133905	vänster/höger	65 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133906	vänster/höger	70 mm

### MOTLÅDA RÖRRAM LÅNG \*

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133899	vänster/höger	35 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133900	vänster/höger	40 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133902	vänster/höger	55 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133901	vänster/höger	45 mm

**LÖSTAGBAR KARMÖVERFÖRING (12-POLIG) \***



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
Löstagbar karmöverföring (12-polig) *	Löstagbar karmöverföring (12-polig) för aktivt dörrblad / utan anslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen, i dörrbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen

**MOTLÅDA RÖRRAM**

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



**GOLVSTÄNGNINGSURTAG \***

Spärrmotstycke för stänglåsning nedtill



\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.