Produktdatablad

TS 5000 S

Överliggande dörrstängare med glidskena för enkeldörrar upp till 1400 mm dörrbredd

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Enkelt tillträde tack vare stängningsfördröjning

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-14T03:47:35Z

TS 5000 S

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Stängningsfördröjning på mellan 160° och 80° individuellt justerbar
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 S
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Integrerad stängningsfördröjning	Ja
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

TS 5000 S

BESTÅR AV

GLIDSKENA TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR *

Med höjdutjämning +/- 2 mm och arm

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm	115191	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm	115192	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDSKENA TS 5000/3000

Standardglidskena med arm

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Axelförlängare
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	015695	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	000773	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	068221	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

STÄNGNINGSKROPP TS 5000 S

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107938	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107935	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107937	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	107936	mörkbrons	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med stängningsfördröjning och öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137722	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 5000 S

T-STOP GLIDSKENA TS 3000/5000

Med öppningsbegränsare och arm

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	108481	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102364	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102365	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102363	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm

TILLBEHÖR

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena

Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena

Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

TS 5000 S

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

TS 5000 S

MONTERINGSMATERIAL

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLÄMPLATTA

för TS 5000/TS 4000

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009494	enligt RAL	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057126	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057127	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009491	vit RAL 9016	10 mm

MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

för TS 5000/TS 4000

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007923	Silverfärgad	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007926	enligt RAL	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007924	mörkbrons	10 mm

TS 5000 S

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/ECline-/T-Stop- och EFS-glidskena

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/ECline-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/ECline-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/ECline-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

VINKELFÄSTE

för TS 5000/TS 4000

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL

TS 5000 S

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.