

Produktdatablad

TS 3000 EN3



Överliggande dörrstängare med glidskena för enkeldörrar upp till 950 mm dörrbredd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 950 mm dörrbredd
- Dörrblads- och karmmontage på gångjärns- och anslagssida

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Fast stängningskraft EN3
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 3000 EN3
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	950 mm
Dörrbredd (max.)	950 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida, Karmmontage gångjärnsida, Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Nej
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Nej
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV**GLIDSKENA TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR ***

Med höjdutjämning +/- 2 mm och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm	115191	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdutjämning +/- 2 mm, med arm	115192	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDSKENA BG TS 5000/3000, VERTIKALT INSTÄLLBAR *

Med höjdtjämningsarm +/- 2 mm, med arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena BG TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämningsarm +/- 2 mm, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida	115194	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000, vertikalt inställbar	Höjdtjämningsarm +/- 2 mm, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida	115193	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDSKENA TS 5000/3000

Standardglidskena med arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Axelförlängare
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	015695	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	000773	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	068221	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glidskena TS 3/5000	Standard, med arm	014945	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GLIDSKENA BG TS 5000 / 3000

Standardglidskena med arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida	025655	Silverfärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida	025656	enligt RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida	029404	vit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glidskena BG TS 3/5000	Standard, med arm, används med dörrstängare på dörrbladmontage anslagssida	028732	Rostfrifärgad	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 3000 EN3 *

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 3000 EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3 (utan glidskena och arm)	102308	enligt RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3 (utan glidskena och arm)	102247	Silverfärgad	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3 (utan glidskena och arm)	102306	mörkbrons	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3 (utan glidskena och arm)	102307	vit RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm

T-STOP GLIDSKENA BG TS 3000/5000

Med öppningsbegränsning och arm, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	102368	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	102367	Rostfrifärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	108482	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena BG TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm, används vid dörrstängare på dörrbladsmontage anslagssida eller vid pivågångjärn i dörrblads- och karmmontage anslagssida	102366	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP GLIDSKENA TS 3000/5000

Med öppningsbegränsare och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	108481	vit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102364	Rostfrittfärgad	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102365	enligt RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glidskena TS 3/5000	med integrerad öppningsbegränsare och arm	102363	Silverfärgad	452.5 x 33 x 30 mm

TILLBEHÖR

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072769	Rostfritt stål	237 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072770	Mässing	237 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	013487	Silverfärgad	237 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	014855	vit RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	014849	mörkbrons	237 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	014856	enligt RAL	237 x 55 x 67.2 mm

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och fränslagbar, förbikopplingsbar	071924

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 3000/TS 2000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092928	Rostfritt stål polerat	277 x 54 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092929	Rostfritt stål matt	277 x 54 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 3000/TS 2000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092924	Rostfritt stål matt	237 x 54 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 3000/TS 2000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092923	Rostfritt stål polerat	237 x 54 x 72 mm

MONTERINGSMATERIAL

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLÄMPLATTA

För TS 3000/2000 NV



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014835	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014843	vit RAL 9016	10 mm
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014836	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 3000/TS 2000 NV	014845	enligt RAL	10 mm

MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

För TS 3000/2000 NV



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Monteringsplatta och motplatta helglasdörr	för TS 3000/TS 2000 NV	090259	Silverfärgad	10 mm

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA BG

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena, anslagssida



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	124684	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	124683	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För standard-/Ecline-/T-Stop- och EFS-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	001512	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	104515	enligt RAL
Montageplatta glidskena	för standard-/Ecline-/T-Stop-/EFS-glidskena	129252	vit RAL 9016

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011232	mörkbrons	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011233	vit RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare *	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	135237	svart RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011230	Silverfärgad	226 x 60 x 5 mm
Montageplatta dörrstängare	för TS 3000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	011234	enligt RAL	226 x 60 x 5 mm

VINKELFÄSTE

för standardglidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för standardglidskena	030033	mörkbrons
Vinkelfäste	för standardglidskena	028393	Rostfrifärgad
Vinkelfäste	för standardglidskena	025657	Silverfärgad
Vinkelfäste	för standardglidskena	025658	enligt RAL
Vinkelfäste	för standardglidskena	030034	vit RAL 9016

VINKELFÄSTE

För EClime och T-Stop glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	För EClime och T-Stop glidskena	115006	Silverfärgad
Vinkelfäste	För EClime och T-Stop glidskena	115007	enligt RAL

TS 3000 EN3



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.